S51-Lift Plug Vana (3 Yollu Lift Plug Vana)

Açıklama

3 Yollu Lift Plug Özel Dizayn Papuçlu Vana (Yağlama Olmayan Tip) Aşındırıcı ve Sentetik Sıvı Hatlarında ki Yüksek Zorluk İçeren Çalışma Koşullarını Karşılamak İçin Kullanılır.

Teknik Özellikler	S51
PN	10 - 100
DN	25 - 300
SINIF	300
NPS	1 - 2
Sıcaklık Aralığı	-196°C / +650°C
Yüzey Malzemesi	Düşük Sıcaklık Karbon Çeliği 6Mo Paslanmaz Çelik Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik Yüksek Krom Paslanmaz Çelik Hastolley Titanyum Inconel Monel Saf Nikel Diğer Özel Alaşımlar
Bağlantılar	Flanş Ucu Alın Kaynak Ucu Soket Kaynak Ucu Vidalı Dingil Başlığı ve Diğer Talep Edilen Bağlantılar
Kullanım	El Çarkı ,Levye ,Dişli Operatör ,Pnömatik Pistonlu Aktüatör Pnömatik Diyaframlı Aktüatör ,Elektrikli Aktüatör



S50-Lift Plug Vana (3 Yollu Lift Plug Vana)

Açıklama

3 Yollu Lift Plug Özel Dizayn Papuçlu Vana (Yağlama Olmayan Tip) Aşındırıcı ve Sentetik Sıvı Hatlarında ki Yüksek Zorluk İçeren Çalışma Koşullarını Karşılamak İçin Kullanılır.

Teknik Özellikler	S50
PN	10 - 160
DN	15 - 500
SINIF	300 - 1500
NPS	1/2 - 20
Sıcaklık Aralığı	-196°C / +800°C
Yüzey Malzemesi	Düşük Sıcaklık Karbon Çeliği 6Mo Paslanmaz Çelik Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik Yüksek Krom Paslanmaz Çelik Hastolley Titanyum Inconel Monel Saf Nikel Diğer Özel Alaşımlar
Bağlantılar	Flanş Ucu Alın Kaynak Ucu Soket Kaynak Ucu Vidalı Dingil Başlığı ve Diğer Talep Edilen Bağlantılar
Kullanım	El Çarkı ,Levye ,Dişli Operatör ,Pnömatik Pistonlu Aktüatör Pnömatik Diyaframlı Aktüatör ,Elektrikli Aktüatör