

S06 Gate Vana

Açıklama

Düz Plak Gate Vana Boru Hatları İçin Kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler	S06
PN	16 - 40
DN	50 - 350
SINIF	
NPS	
Sıcaklık Aralığı	-120°C / +450°C
Yüzey Malzemesi	Düşük Sıcaklık Karbon Çeliği Yüksek Sıcaklık Karbon Çeliği Paslanmaz Çelik Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik Yüksek Krom Paslanmaz Çelik Hastolloy Inconel Saf Nikel Diğer Özel Alaşımlar
Bağlantılar	Flanş Ucu



Kullanım El Kesme, Kollu, Zincir Çark, ve Aktüatör Tipleri

S16-Gate Vana

Açıklama

Dövme Salmastra Kutusu ve Sızdırmaz Başlığı ile Yüksek Basınç Gate Vana Kimyasal Tesisler ve Petro-Kimya Tesislerinde Kullanılır.

Teknik Özellikler	S16
PN	160 - 400
DN	50 - 600
SINIF	900 - 4500
NPS	2 - 24
Sıcaklık Aralığı	-196°C / +650°C
Yüzey Malzemesi	Düşük Sıcaklık Karbon Çeliği Yüksek Sıcaklık Karbon Çeliği Paslanmaz Çelik Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik Yüksek Krom Paslanmaz Çelik Hastolloy Titanyum Inconel Monel Saf Nikel Diğer Özel Alaşımlar
Bağlantılar	Flanş Ucu Alın Kaynak Ucu Soket Kaynak Ucu Vidalı Dingil Başlığı ve Diğer Talep Edilen Bağlantılar
Kullanım	El Kesme, Kollu, Zincir Çark, Aktüatör, Elektrik Aktüatörlü

